


















Eco Loop 無電極ランプ ラインナップ

吊下げタイプ ELT18Aシリーズ

吊下げ式	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	ランプ	配光 曲線	電力	電圧	光束	演色評価数	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格			
					(W)	(V)	(Lm)	(Ra)				下面カバー	本体 : mm							
	ELT18070A	GC18a 及び JGC18a シリーズ			70	100 or 200	4900-5250	80	IP43	0~50	100,000	PC (ポリカーボネート)	D420 H455	5.0Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ			
	ELT18100A				100		7500-8000								オープン価格		お問い合わせ			
	ELT18120A		120			120	100 or 200	9000-9600	80	IP43	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	D570 H570	8.5Kg		オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ	
	ELT18150A							150					12000-12750	PC (ポリカーボネート)	D570 H645					7.5Kg
	ELT18200A			200			200	100 or 200	16000-17000	80	IP43	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	D570 H570		8.5Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ
	ELT18250A					250			20000-21250					PC (ポリカーボネート)	D570 H652		7.5Kg			
	ELT18300A			300			300	100 or 200	24000-25500	80	IP43	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	D570 H570		9.0Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ
						300			24000-25500					PC (ポリカーボネート)	D570 H652		8.0Kg			
														AL (アクリル)	D570 H645		8.0Kg			

吊下げタイプ ELT18Dシリーズ

吊下げ式	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格
											下面カバー	本体：mm				
	ELT18070D	GC18d 及び JGC18d シリーズ		70	100 or 200	4900-5250	80	IP43	-25~50	100,000	PC (ポリカーボネート)	D480 H430	4.2Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ
	ELT18100D			100		7500-8000								オープン価格		お問い合わせ
	ELT18120D			120		9000-9600						オープン価格	お問い合わせ			
	ELT18150D			150		12000-12750						オープン価格	お問い合わせ			
	ELT18200D			200		16000-17000						オープン価格	お問い合わせ			
	ELT18250D			250		20000-21250						オープン価格	お問い合わせ			
	ELT18300D			300		24000-25500						オープン価格	お問い合わせ			
												D570 H530	5.8Kg	オープン価格		お問い合わせ
												D570 H545	6.3Kg	オープン価格		お問い合わせ



吊下げタイプ ELT18シリーズ

吊下げ式	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力	電圧	光束	演色評価数	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格
				(W)	(V)	(Lm)	(Ra)				下面カバー	本体：mm				
	ELT18070	GC18 及び JGC18 シリーズ			70	100 or 200	4900-5250	80	IP43	-25~50	100,000	PC (ポリカーボネート)	D362 H510	5.2Kg	可能 受付中	お問い合わせ
	ELT18100				100		7500-8000						D410 H600			
	ELT18120				120		9000-9600						D570 H692			
	ELT18150				150		12000-12750							7.5Kg		
	ELT18200				200		16000-17000									
	ELT18250				250		20000-21250							8.8Kg		
	ELT18300				300		24000-25500						D570 H704			



吊下げタイプ ELT18Fシリーズ

吊下げ式	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力	電圧	光束	演色評価数	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格
				(W)	(V)	(Lm)	(Ra)				下面カバー	本体：mm				
	ELT18250F	GC18f 及び JGC18f シリーズ			250	100 or 200	20000-21250	80	IP43	-25~50	100,000	AL (アクリル)	D775 H645	10.4Kg	可能 受付中	お問い合わせ
	ELT18300F				300		24000-25500									
	ELT18400F				400		32000-34000									
	ELT18500F				500		40000-42500									

吊下げタイプ ELT40シリーズ

吊下げ式	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力	電圧	光束	演色評価数	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格
				(W)	(V)	(Lm)	(Ra)				下面カバー	本体 : mm				
	ELT40100	GC40 及び JGC40 シリーズ		100	100 or 200	7500-8000	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	D610 H468	8.5Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ
	ELT40120			120		9000-9600							8.8Kg	オープン価格		お問い合わせ
	ELT40150			150		12000-12750							8.9Kg	オープン価格		お問い合わせ
	ELT40200			200		16000-17000							9.2Kg	オープン価格		お問い合わせ

吊下げタイプ ELT4Cシリーズ

吊下げ式	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力	電圧	光束	演色評価数	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格
				(W)	(V)	(Lm)	(Ra)				下面カバー	本体 : mm				
	ELT4100C	GC40 及び JGC4c シリーズ		100	100 or 200	7500-8000	80	IP43	-25~50	60,000	TG (強化ガラス)	D480 H610	7.4Kg	オープン価格	不可	お問い合わせ
											PC (ポリカーボネート)	D480 H670	5.7Kg			
											AL (アクリル)	D480 H680	5.9Kg			
	ELT4120C			120		9000-9600					TG (強化ガラス)	D480 H610	7.4Kg	オープン価格		お問い合わせ
											PC (ポリカーボネート)	D480 H670	5.7Kg			
											AL (アクリル)	D480 H680	5.9Kg			

キャンピータイプ ELS4Aシリーズ

キャンピータイプ	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力	電圧	光束	演色評価数	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格
				(W)	(V)	(Lm)	(Ra)				下面カバー	本体 : mm				
	ELS4070A	MX4a 及び JMX4a シリーズ		70	100 or 200	4900-5250	80	IP65	-25~50	100,000	PC (ポリカーボネート)	D373 W500 H212	6.4Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ
	ELS4100A			100		7500-8000								お問い合わせ		
	ELS4120A			120		9000-9600								お問い合わせ		
	ELS4150A			150		12000-12750								お問い合わせ		
	ELS4200A			200		16000-17000								お問い合わせ		

シーリングライト ELD1Aシリーズ

シーリングタイプ	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力	電圧	光束	演色評価数	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格
				(W)	(V)	(Lm)	(Ra)				下面カバー	本体 : mm				
	ELD1100A	MQ1a 及び JMQ1a シリーズ		100	100 or 200	7500-8000	80	IP20	0~40	100,000	PC (ポリカーボネート)	D612 W612 H115 埋込穴 : 570× 570mm	10.0Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ
	ELD1120A			120		9000-9600								お問い合わせ		
	ELD1150A			150		12000-12750								お問い合わせ		
	ELD1200A			200		16000-17000								お問い合わせ		


投光器タイプ ELWZシリーズ

投光器	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力	電圧	光束	演色評価数	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格
				(W)	(V)	(Lm)	(Ra)				下面カバー	本体 : mm				
	ELW070Z	ZY 及び JZY シリーズ		70	100 or 200	4900-5250	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	W414 L520 D145 設置 : 垂直/水平 ± 60°	7.5Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ
	ELW100Z			100		7500-8000								オープン価格		お問い合わせ
	ELW120Z	JZY シリーズ		120	100 or 200	9000-9600	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	W565 L545 D195 設置 : 垂直/水平 ± 60°	11.5Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ
	ELW150Z			150		12000-12750								オープン価格		お問い合わせ
	ELW200Z			200		16000-17000								オープン価格		お問い合わせ

投光器タイプ ELW2シリーズ

投光器	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格	
											下面カバー	本体 : mm					
	ELW2150	GT2 及び JGT2 シリーズ			150	100 or 200	12000-12750	80	IP55	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	610×495	12.4kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ
	ELW2200				200		16000-17000							12.6kg	オープン価格		お問い合わせ
	ELW2250				250		20000-21250							13.0kg	オープン価格		お問い合わせ
	ELW2300				300		24000-25500							13.2kg	オープン価格		お問い合わせ

投光器/トンネル灯タイプ ELR10シリーズ

トンネル照明・投光照明	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格		
											下面カバー	本体 : mm						
	ELW8200	TL8 及び JTL8 シリーズ			200	100 or 200	16000-17000	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)		14.0Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ	
												U型ブラケット±30°						L710 W500 H315
												L型ブラケット±30°						L710 W500 H306
												TG (強化ガラス)						
	ELW8250			250	20000-21250	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)		15.0Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ			
										L型ブラケット±30°						L835 W370 H306		
										TG (強化ガラス)								
										L型ブラケット±30°						L960 W370 H306		
ELW8300	300	24000-25500	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)		16.0Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ						
							L型ブラケット±30°						L960 W370 H306					
							TG (強化ガラス)											
							L型ブラケット±30°						L1220 W370 H306					
ELW8400	400	32000-34000	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)		18.5Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ						
							L型ブラケット±30°						L1220 W370 H306					
							TG (強化ガラス)											
							L型ブラケット±30°						L1220 W370 H306					

道路灯タイプ ELRシリーズ

道路照明	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格
											下面カバー	本体 : mm				
	ELR10070	ZD10 及び JZD10 シリーズ		70	100 or 200	4900-5250	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	L801 W368 H195	9.2Kg	オープン価格	可能 受付中	お問い合わせ
	PC (ポリカーボネート)										L801 W368 H269	8.2Kg				
	ボール : 横取付け Φ38~60 free			-												
	100			TG (強化ガラス)		L801 W368 H195					9.2Kg	オープン価格				
				PC (ポリカーボネート)		L801 W368 H269					8.2Kg					
	ボール : 横取付け Φ38~60 free			-												
	120			TG (強化ガラス)		L801 W368 H195					9.2Kg	オープン価格				
				PC (ポリカーボネート)		L801 W368 H269					8.2Kg					
	ボール : 横取付け Φ38~60 free			-												
	150			TG (強化ガラス)		L801 W368 H195					9.2Kg	オープン価格				
				PC (ポリカーボネート)		L801 W368 H269					8.2Kg					
	ボール : 横取付け Φ38~60 free			-												
	200			TG (強化ガラス)		L1054 W419 H212					14.7Kg	オープン価格				
				PC (ポリカーボネート)		L1054 W419 H307					12.9Kg					
ボール : 横取付け Φ38~60 free		-														
250	TG (強化ガラス)	L1054 W419 H212	14.7Kg	オープン価格												
	PC (ポリカーボネート)	L1054 W419 H307	12.9Kg													
ボール : 横取付け Φ38~60 free		-														

ダウンライト ELD5Aシリーズ

ダウンライト	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 °C	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格
											下面カバー	本体 : mm				
	ELD5023A	MQ5a 及び JMQ05a シリーズ		23	100 or 200	1380-1495	80	IP20	0~40	60,000	下面ガラス無し	D243 H172 埋込穴 : φ203mm	1.0Kg	オープン価格	不可	お問い合わせ
	ELD5035A					2450-2625					下面ガラス無し	D295 H163 埋込穴 : φ254mm	1.9Kg	オープン価格		
	ELD5055A					4125-4380					下面ガラス無し			オープン価格		
	ELD5085A					6375-6800								2.1Kg		

口金式ベースタイプ ELRシリーズ (風や雨の当たる場所ではご利用になれません)

ベースタイプ	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 °C	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	補助金 A類 性能証明書	基準価格
											口金	本体 : mm				
	ELJ023-1/2	JJX シリーズ		23	100 or 200	1,350	75-80	無し	-10~40	50,000	E26	L78 W62 H182	240g	オープン価格	不可	お問い合わせ
	ELJ040-1/2					2,550					E26/E39	L115 W88 H241/H261	520g	オープン価格		
	ELJ050-1/2					3,150					E26/E39	L115 W88 H241/H261	520g	オープン価格		