












Eco Loop 無電極ランプ ラインナップ

吊下げタイプ ELT18Aシリーズ

吊下げ式	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	ランプ	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格
												下面カバー	本体 : mm			
	ELT18070A	JGC18a シリーズ			70	100 or 200	4900-5250	80	IP43	0~50	100,000	PC (ポリカーボネート)	D420 H455	5.0Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELT18100A				100		7500-8000								オープン価格	お問い合わせ
	ELT18120A				120	100 or 200	9000-9600	80	IP43	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	D570 H570	8.5Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELT18150A						150					12000-12750	PC (ポリカーボネート)	D570 H652		
			AL (アクリル)	D570 H645		7.5Kg										
	ELT18200A			200	16000-17000	TG (強化ガラス)	D570 H570	8.5Kg	オープン価格	お問い合わせ						
						PC (ポリカーボネート)	D570 H652	7.5Kg								
	ELT18250A			250	20000-21250	AL (アクリル)	D570 H645	7.5Kg	オープン価格	お問い合わせ						
						TG (強化ガラス)	D570 H570	9.0Kg								
	ELT18300A			300	24000-25500	PC (ポリカーボネート)	D570 H652	8.0Kg	オープン価格	お問い合わせ						
		AL (アクリル)				D570 H645	8.0Kg									

吊下げタイプ ELT18Dシリーズ

吊下げ式	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格
											下面カバー	本体 : mm			
	ELT18070D	JGC18d シリーズ		70	100 or 200	4900-5250	80	IP43	-25~50	100,000	PC (ポリカーボネート)	D480 H430	4.2Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELT18100D			100		7500-8000								オープン価格	お問い合わせ
	ELT18120D			120		9000-9600						オープン価格	お問い合わせ		
	ELT18150D			150		12000-12750						D570 H530	5.8Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELT18200D			200		16000-17000								オープン価格	お問い合わせ
	ELT18250D			250		20000-21250						D570 H545	6.3Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELT18300D			300		24000-25500								オープン価格	お問い合わせ

吊下げタイプ ELT18シリーズ

吊下げ式	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格		
											下面カバー	本体 : mm					
	ELT18070	JGC18 シリーズ		70	100 or 200	4900-5250	80	IP43	-25~50	100,000	PC (ポリカーボネート)	D362 H510	5.2Kg	オープン価格	お問い合わせ		
	ELT18100					7500-8000						D410 H600		オープン価格	お問い合わせ		
	ELT18120					9000-9600						D570 H692	7.5Kg	オープン価格	お問い合わせ		
	ELT18150					12000-12750								オープン価格	お問い合わせ		
	ELT18200					16000-17000								オープン価格	お問い合わせ		
	ELT18250					20000-21250								D570 H704	8.8Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELT18300					24000-25500										オープン価格	お問い合わせ

吊下げタイプ ELT18Fシリーズ

吊下げ式	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格
											下面カバー	本体 : mm			
	ELT18250F	JGC18f シリーズ		250	100 or 200	20000-21250	80	IP43	-25~50	100,000	AL (アクリル)	D775 H645	10.4Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELT18300F					24000-25500								オープン価格	お問い合わせ
	ELT18400F					32000-34000								オープン価格	お問い合わせ
	ELT18500F					40000-42500								オープン価格	お問い合わせ

吊下げタイプ ELT40シリーズ

吊下げ式	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格
											下面カバー	本体 : mm			
	ELT40100	JGC40 シリーズ		100	100 or 200	7500-8000	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	D610 H468	8.5Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELT40120					9000-9600							8.8Kg		
	ELT40150					12000-12750							8.9Kg		
	ELT40200					16000-17000							9.2Kg		

吊下げタイプ ELT4Cシリーズ

吊下げ式	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格
											下面カバー	本体 : mm			
	ELT4100C	JGC4c シリーズ		100	100 or 200	7500-8000	80	IP43	-25~50	60,000	TG (強化ガラス)	D480 H610	7.4Kg	オープン価格	お問い合わせ
											PC (ポリカーボネート)	D480 H670	5.7Kg		
											AL (アクリル)	D480 H680	5.9Kg		
	ELT4120C					9000-9600					TG (強化ガラス)	D480 H610	7.4Kg	オープン価格	お問い合わせ
											PC (ポリカーボネート)	D480 H670	5.7Kg		
											AL (アクリル)	D480 H680	5.9Kg		

キャンピータイプ ELS4Aシリーズ

キャンピータイプ	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格
											下面カバー	本体 : mm			
	ELS4070A	JMX4a シリーズ		70	100 or 200	4900-5250	80	IP65	-25~50	100,000	PC (ポリカーボネート)	D373 W500 H212	6.4Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELS4100A					7500-8000								オープン価格	お問い合わせ
	ELS4120A					9000-9600								オープン価格	お問い合わせ
	ELS4150A					12000-12750								オープン価格	お問い合わせ
	ELS4200A					16000-17000								オープン価格	お問い合わせ

シーリングライト ELD1Aシリーズ

シーリングタイプ	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格
											下面カバー	本体 : mm			
	ELD1100A	JMQ1a シリーズ		100	100 or 200	7500-8000	80	IP20	0~40	100,000	PC (ポリカーボネート)	D612 W612 H115 埋込穴 : 570× 570mm	10.0Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELD1120A					9000-9600								オープン価格	お問い合わせ
	ELD1150A					12000-12750								オープン価格	お問い合わせ
	ELD1200A					16000-17000								オープン価格	お問い合わせ

投光器タイプ ELWZシリーズ

投光器	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格
											下面カバー	本体 : mm			
	ELW070Z	JZY シリーズ		70	100 or 200	4900-5250	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	W414 L520 D145 設置 : 垂直/水平 ± 60°	7.5Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELW100Z			100		7500-8000								オープン価格	お問い合わせ
	ELW120Z	JZY シリーズ		120	100 or 200	9000-9600	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	W565 L545 D195 設置 : 垂直/水平 ± 60°	11.5Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELW150Z			150		12000-12750								オープン価格	お問い合わせ
	ELW200Z			200		16000-17000								オープン価格	お問い合わせ



投光器タイプ ELW2シリーズ

投光器	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格			
											下面カバー	本体 : mm						
	ELW2150	JGT2 シリーズ			150	100 or 200	80	IP55	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	610×495	12.4kg	オープン価格	お問い合わせ			
	ELW2200															12000-12750		
	ELW2250															16000-17000		
	ELW2300															20000-21250		
						24000-25500												

投光器/トンネル灯タイプ ELR10シリーズ

トンネル照明・投光照明	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格
											下面カバー	本体 : mm			
	ELW8200	JTL8 シリーズ		200	100 or 200	16000-17000	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	14.0Kg	オープン価格	お問い合わせ	
											U型ブラケット±30°				L710 W500 H315
											L型ブラケット±30°				L710 W500 H306
											TG (強化ガラス)				
	ELW8250			250		20000-21250					L型ブラケット±30°	L835 W370 H306	15.0Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELW8300			300		24000-25500					TG (強化ガラス)		16.0Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELW8400			400		32000-34000					L型ブラケット±30°	L960 W370 H306	18.5Kg	オープン価格	お問い合わせ
											TG (強化ガラス)				
			L型ブラケット±30°	L1220 W370 H306											

道路灯タイプ ELRシリーズ

道路照明	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力 (W)	電圧 (V)	光束 (Lm)	演色評価数 (Ra)	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格
											下面カバー	本体 : mm			
	ELR10070	JZD10 シリーズ		70	100 or 200	4900-5250	80	IP65	-25~50	100,000	TG (強化ガラス)	L801 W368 H195	9.2Kg	オープン価格	お問い合わせ
	PC (ポリカーボネート)					L801 W368 H269					8.2Kg				
	ボール : 横取付け Φ38~60 free			-											
	100			TG (強化ガラス)		L801 W368 H195					9.2Kg	オープン価格	お問い合わせ		
				PC (ポリカーボネート)		L801 W368 H269					8.2Kg				
	ボール : 横取付け Φ38~60 free			-											
	120			TG (強化ガラス)		L801 W368 H195					9.2Kg	オープン価格	お問い合わせ		
				PC (ポリカーボネート)		L801 W368 H269					8.2Kg				
	ボール : 横取付け Φ38~60 free			-											
	150			TG (強化ガラス)		L801 W368 H195					9.2Kg	オープン価格	お問い合わせ		
				PC (ポリカーボネート)		L801 W368 H269					8.2Kg				
	ボール : 横取付け Φ38~60 free			-											
	200			TG (強化ガラス)		L1054 W419 H212					14.7Kg	オープン価格	お問い合わせ		
				PC (ポリカーボネート)		L1054 W419 H307					12.9Kg				
ボール : 横取付け Φ38~60 free		-													
250	TG (強化ガラス)	L1054 W419 H212	14.7Kg	オープン価格	お問い合わせ										
	PC (ポリカーボネート)	L1054 W419 H307	12.9Kg												
ボール : 横取付け Φ38~60 free		-													

ダウンライト ELD5Aシリーズ

ダウンライト	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力	電圧	光束	演色評価数	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格			
				(W)	(V)	(Lm)	(Ra)				下面カバー	本体 : mm						
	ELD5023A	JMQ05a シリーズ		23	100 or 200	1380-1495	80	IP20	0~40	60,000	下面ガラス無し	D243 H172 埋込穴 : Φ203mm	1.0Kg	オープン価格	お問い合わせ			
	ELD5035A			35		2450-2625					下面ガラス無し	D295 H163 埋込穴 : Φ254mm				1.9Kg	オープン価格	お問い合わせ
	ELD5055A			55		4125-4380					下面ガラス無し		2.1Kg	オープン価格	お問い合わせ			
	ELD5085A			85		6375-6800												

口金式ベースタイプ ELRシリーズ (風や雨の当たる場所ではご利用になれません)

ベースタイプ	型式番号 (日本仕様)	旧型式 (製造中止)	配光 曲線	電力	電圧	光束	演色評価数	保護等級	環境温度 ℃	定格寿命 (h)	サイズ		重量	希望小売価格	基準価格		
				(W)	(V)	(Lm)	(Ra)				口金	本体 : mm					
	ELJ023-1/2	JXX シリーズ		23	100 or 200	1,350	75-80	無し	-10~40	50,000	E26	L78 W62 H182	240g	オープン価格	お問い合わせ		
	ELJ040-1/2		40	2,550		E26/E39					L115 W88 H241/H261	520g				オープン価格	お問い合わせ
	ELJ050-1/2		50	3,150		E26/E39					L115 W88 H241/H261						